

АКТИВАТОР PGarts

СВОЙСТВА

Активатор PGarts 1л. – смес от органични разтворители , която позволява ефективно да се втечняват водо - разтворими фолиа за хидрографика. Работи върху PVA филми с дебелина от 10 микрона до 30 микрона,като разгражда трансферния винил и запзва качеството на изображението, което се прехвърля върху дадения детайл.

Активатор PGarts 5л. – смес от органични разтворители , която позволява ефективно да се втечняват водо - разтворими фолиа за хидрографика. Работи върху PVA филми с дебелина от 10 микрона до 30 микрона,като разгражда трансферния винил и запзва качеството на изображението, което се прехвърля върху дадения детайл.

Опаковка:

- Метална кутия 0,5 л.
- Метална кутия 1 л.
- Метална кутия 2 л.
- Метална кутия 5 л.
- Пласмасова туба 10 л.
- 100% рециклируеми опаковки.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ !

Максималното съдържание на ЛОС* за този продукт (кат.: Б/д) е 840 g/l

ЛОС= 750 g/l

*За готова за нанасяне смес съгласно Директива 2004/42/ЕС.

НАЧИН НА РАБОТА

1. Нанася се с пневматичен пистолет с размер на дюзата 1,3.Налагянето на въздуха трябва да е от 0.8 до 1.2 бара. Пръска се от 20 см. разстояние от фолиото, като се нанася на два слоя един след друг с кръстисани движения на пневматичния пистолет.При големина на фолиото на 1 квадратен метър се нанася и трети слой .

ЦВЯТ

Безцветен.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далече от източници на запалване и топлина. Да не се излага продукта на директни слънчеви лъчи.

СРОК НА ГОДНОСТ

| | |
|----------------|---|
| Активатор 1 л. | 24 месеца / 20°C от датата на производство. |
| Активатор 5 л. | 24 месеца / 20°C от датата на производство. |

БЕЗОПАСНОСТ

Виж Информационният лист за безопасност.

БЕЛЕЖКА

Продукта е само за професионална употреба.
Да се използва респираторна маска!